

REGULATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	All-metal (nickel and chrome plated brass) second stage	Standard downstream valve
Flow Rate (STP)	620 l/min - 22 cuft/min	
Weight (without hose)	269g / 9.6 oz	
Hose length	56cm / 22 inches - 210cm / 7ft	
CR	Technopolymer second stage	Standard downstream valve
Flow Rate (STP)	560 l/min - 20 cuft/min	
Weight (without hose)	193g / 7 oz	
Hose length	56cm / 22 inches - 210cm / 7ft	
VR	Technopolymer second stage	Standard downstream valve
Flow Rate (STP)	560 l/min - 20 cuft/min	
Weight (without hose)	199g / 7 oz	
Hose length	100cm / 40 inches - 110cm / 44 inches	
25XR	All-metal (nickel and chrome plated brass) first stage	Balanced diaphragm mechanism
Flow Rate at end of one 210cm/7ft long low pressure hose (STP)	1200 l/min - 42 cuft/min	
Static intermediate pressure (0-300bar/4350psi supply pressure)	8.8-9.4bar / 127-136psi	
Dynamic Flow Control (DFC)	Up to 9.9bar / 144psi	
High pressure ports	1 (7/16" UNF)	
Low pressure ports	2 (3/8" UNF)	
Of which DFC ports	1	
Weight	DIN: 758g / 27oz	
R2S	All-metal (nickel and chrome plated brass) first stage	Piston mechanism
Flow Rate at end of one 110cm/44inches long low pressure hose (STP)	1200 l/min - 42 cuft/min	
Static intermediate pressure	9.8-10.5bar @ 230bar / 142-152psi @ 3300psi 7.8-8.5bar @ 30bar / 113-123psi @ 450psi	
Dynamic Flow Control (DFC)	Up to 11.5bar / 167psi	
High pressure ports	1 (7/16" UNF)	
Low pressure ports	4 (3/8" UNF)	
Of which DFC ports	1	
Weight	DIN: 431g / 15oz	INT: 605g / 21oz

EROGATORE

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Secondo stadio "all metal" (nichel e ottone cromato)	Valvola di non ritorno standard
Portata di flusso (STP)	620 l/min	
Peso (senza frusta)	269g	
Lunghezza frusta	56 cm - 210 cm	

CR	Secondo stadio in tecnopolimero	Valvola di non ritorno standard
Portata di flusso (STP)	560 l/min	
Peso (senza frusta)	193g	
Lunghezza frusta	56 cm - 210 cm	

VR	Secondo stadio in tecnopolimero	Valvola di non ritorno standard
Portata di flusso (STP)	560 l/min	
Peso (senza frusta)	199g	
Lunghezza frusta	100 cm - 110 cm	

25XR	Primo stadio "all metal" (nichel e ottone cromato)	Meccanismo bilanciato a membrana
Portata di flusso all'estremità di una frusta di bassa pressione da 210 cm (STP)	1200 l/min	
Pressione intermedia statica (pressione di alimentazione 0-300 bar)	8,8-9,4 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Fino a 9,9 bar	
Uscite di alta pressione	1 (7/16" UNF)	
Uscite di bassa pressione	2 (3/8" UNF)	
Di cui uscite DFC	1	
Peso	DIN: 758 g	

R2S	Primo stadio "all metal" (nichel e ottone cromato)	Meccanismo a pistone
Portata di flusso all'estremità di una frusta di bassa pressione da 110 cm (STP)	1200 l/min	
Pressione intermedia statica	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Fino a 11,5 bar	
Uscite di alta pressione	1 (7/16" UNF)	
Uscite di bassa pressione	4 (3/8" UNF)	
Di cui uscite DFC	1	
Peso	DIN: 431 g	INT: 605 g

ATEMREGLER

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	All-metal zweite Stufe (Messing, vernickelt und verchromt)	Standard Downstream-Ventil
Luftlieferleistung	620 l/min	
Gewicht (ohne Schlauch)	269g	
Schlauchlänge	56cm - 210cm	
CR	Zweite Stufe aus Techopolymer	Standard Downstream-Ventil
Luftlieferleistung	560 l/min	
Gewicht (ohne Schlauch)	193g	
Schlauchlänge	56cm - 210cm	
VR	Zweite Stufe aus Techopolymer	Standard Downstream-Ventil
Luftlieferleistung	560 l/min	
Gewicht (ohne Schlauch)	199g	
Schlauchlänge	100cm - 110cm	
25XR	All-metal erste Stufe (Messing, vernickelt und verchromt)	Balancierte Membransteuerung
Luftlieferleistung am Ende eines 210cm langen Mitteldruckschlauchs	1200 l/min	
Statischer Mitteldruck (bei 0 - 300 bar Luftzufuhr)	8,8-9,4 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	bis 9,9 bar	
Hochdruckanschlüsse	1 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	2 (3/8" UNF)	
Davon DFC-Anschlüsse	1	
Gewicht	DIN: 758g	
R2S	All-metal erste Stufe (Messing, vernickelt und verchromt)	Kolbengesteuert
Luftlieferleistung am Ende eines 110 cm langen Mitteldruckschlauchs	1200 l/min	
Statischer Mitteldruck	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	bis 11,5 bar	
Hochdruckanschlüsse	1 (7/16" UNF)	
Mitteldruckanschlüsse	4 (3/8" UNF)	
Davon DFC-Anschlüsse	1	
Gewicht	DIN: 431g	INT: 605g

DÉTENDEUR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Deuxième étage tout métal (laiton plaqué chrome et nickel)	Clapet aval standard
Débit (température et pression standard)	620 l/min	
Poids (sans flexible)	269 g	
Longueur flexible	56 cm - 210 cm	
CR	Deuxième étage technopolymère	Clapet aval standard
Débit (température et pression standard)	560 l/min	
Poids (sans flexible)	193 g	
Longueur flexible	56cm - 210cm	
VR	Deuxième étage technopolymère	Clapet aval standard
Débit (température et pression standard)	560 l/min	
Poids (sans flexible)	199 g	
Longueur flexible	100cm - 110cm	
25XR	Premier étage tout métal (laiton plaqué chrome et nickel)	Mécanisme à membrane compensée
Débit à l'extrémité d'un flexible basse pression de 210cm (température et pression standard)	1200 l/min	
Pression statique intermédiaire (0-300 bars – pression d'alimentation)	8,8-9,4 bars	
Contrôle dynamique de flux (DFC)	Jusqu'à 9,9 bars	
Ports haute pression	1 de 7/16" UNF	
Ports basse pression	2 de 3/8" UNF	
Dont ports DFC	1	
Poids	DIN: 758 g	
R2S	Premier étage tout métal (laiton plaqué chrome et nickel)	Mécanisme à piston
Débit à l'extrémité d'un flexible basse pression de 110 cm (température et pression standard)	1200 l/min	
Pression statique intermédiaire	9,8-10,5 bars @ 230 bars 7,8-8,5 bars @ 30 bars	
Contrôle dynamique de flux (DFC)	Jusqu'à 11,5 bars	
Ports haute pression	1 de 7/16" UNF	
Ports basse pression	4 de 3/8" UNF	
Dont ports DFC	1	
Poids	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULADOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Segunda etapa íntegramente de metal (latón niquelado y cromado)	Válvula aguas abajo estándar
Caudal (STP)	620 l/min	
Peso (sin latiguillo)	269 g	
Longitud del latiguillo	56 cm - 210 cm	

CR	Segunda etapa de tecnopolímero	Válvula aguas abajo estándar
Caudal (STP)	560 l/min	
Peso (sin latiguillo)	193 g	
Longitud del latiguillo	56 cm - 210 cm	

VR	Segunda etapa de tecnopolímero	Válvula aguas abajo estándar
Caudal (STP)	560 l/min	
Peso (sin latiguillo)	199 g	
Longitud del latiguillo	100 cm - 110 cm	

25XR	Primera etapa íntegramente de metal (latón niquelado y cromado)	Mecanismo de membrana compensada
Caudal al final de un latiguillo de baja presión de 210 cm de longitud (STP)	1200 l/min	
Presión intermedia estática (presión de suministro de 0-300 bar)	8,8-9,4 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Hasta 9,9 bar	
Puertos de alta presión	1 (7/16" UNF)	
Puertos de baja presión	2 (3/8" UNF)	
De los que son puertos DFC	1	
Peso	DIN: 758 g	

R2S	Primera etapa íntegramente de metal (latón niquelado y cromado)	Mecanismo con pistón
Caudal al final de un latiguillo de baja presión de 110 cm de longitud (STP)	1200 l/min	
Presión intermedia estática	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Hasta 11,5 bar	
Puertos de alta presión	1 (7/16" UNF)	
Puertos de baja presión	4 (3/8" UNF)	
De los que son puertos DFC	1	
Peso	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULADOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Todo metálico (níquel e latão cromado) segunda fase	Válvula a jusante padrão
Taxa de fluxo (STP)	620 l/min	
Peso (sem mangueira)	269g	
Comprimento da mangueira	56cm - 210cm	
CR	Segundo estágio em tecnopolímero	Válvula a jusante padrão
Taxa de fluxo (STP)	560 l/min	
Peso (sem mangueira)	193g	
Comprimento da mangueira	56cm - 210cm	
VR	Segundo estágio em tecnopolímero	Válvula a jusante padrão
Taxa de fluxo (STP)	560 l/min	
Peso (sem mangueira)	199g	
Comprimento da mangueira	100cm - 110cm	
25XR	Todo metálico (níquel e latão cromado) primeira fase	Mecanismo de diafragma equilibrado
Taxa de fluxo no final de um 210cm longo mangueira de baixa pressão (STP)	1200 l/min	
Pressão intermediária estática (pressão de alimentação 0-300bar)	8,8-9,4 bar	
Controle de fluxo dinâmico (DFC)	Até 9,9bar	
Portas de alta pressão	1 (7/16" UNF)	
Portas de baixa pressão	2 (3/8" UNF)	
Das portas DFC	1	
Peso	DIN: 758g	
R2S	Todo metálico (níquel e latão cromado) primeira fase	Mecanismo do pistão
Taxa de fluxo no final de um 110cm longo mangueira de baixa pressão (STP)	1200 l/min	
Pressão intermediária estática	9.8-10.5bar @ 230bar 7.8-8.5bar @ 30bar	
Controle de fluxo dinâmico (DFC)	Até 11.5bar	
Portas de alta pressão	1 (7/16" UNF)	
Portas de baixa pressão	4 (3/8" UNF)	
Das portas DFC	1	
Peso	DIN: 431g	INT: 605g

ADEMAUTOMAAT

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Volledig metalen (verchroomd en vernikkeld messing) tweede trap	Standaard downstream-klep
Stroomsnelheid (STP)	620 l/min	
Gewicht (zonder slang)	269 g	
Lengte slang	56 cm - 210 cm	
CR	Technopolymeren tweede trap	Standaard downstream-klep
Stroomsnelheid (STP)	560 l/min	
Gewicht (zonder slang)	193 g	
Lengte slang	56 cm - 210 cm	
VR	Technopolymeren tweede trap	Standaard downstream-klep
Stroomsnelheid (STP)	560 l/min	
Gewicht (zonder slang)	199 g	
Lengte slang	100 cm - 110 cm	
25XR	Volledig metalen (verchroomd en vernikkeld messing) eerste trap	Gebalanceerd mechanisme met membraan
Stroomsnelheid aan het einde van één 210 cm lange lagedrukslang (STP)	1200 l/min	
Statische middendruk (0-300 bar toevoerdruk)	8,8-9,4 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Maximaal 9,9 bar	
Hogedrukpoorten	1 (7/16" UNF)	
Lagedrukpoorten	2 (3/8" UNF)	
Waarvan DFC-poorten	1	
Gewicht	DIN: 758 g	
R2S	Volledig metalen (verchroomd en vernikkeld messing) eerste trap	Pistonmechanisme
Stroomsnelheid aan het einde van één 110 cm lange lagedrukslang (STP)	1200 l/min	
Statische middendruk	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Maximaal 11,5 bar	
Hogedrukpoorten	1 (7/16" UNF)	
Lagedrukpoorten	4 (3/8" UNF)	
Waarvan DFC-poorten	1	
Gewicht	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Andrasteg helt i metall (nickel och förkromad mässing)	Standard nedströmsventil
Flöde (STP)	620 l/min	
Vikt (utan slang)	269 g	
Slangens längd	56 cm - 210 cm	
CR	Andrasteg av teknopolymer	Standard nedströmsventil
Flöde (STP)	560 l/min	
Vikt (utan slang)	193 g	
Slangens längd	56 cm - 210 cm	
VR	Andrasteg av teknopolymer	Standard nedströmsventil
Flöde (STP)	560 l/min	
Vikt (utan slang)	199 g	
Slangens längd	100 cm - 110 cm	
25XR	Förstasteg helt i metall (nickel och förkromad mässing)	Balanserad membrankonstruktion
Flöde i änden av en 210 cm cm lång tryckslang (STP)	1 200 l/min	
Statiskt mellantryck (0-300 bar - leveranstyck)	8,8-9,4 bar	
Dynamisk flödeskontroll (DFC)	Upp till 9,9 bar	
Högtrycksportar	1 (7/16" UNF)	
Lågtrycksportar	2 (3/8" UNF)	
av dessa DFC-portar	1	
Vikt	DIN: 758 g	
R2S	Förstasteg helt i metall (nickel och förkromad mässing)	Kolvmekanism
Flöde i änden av en 110 cm lång tryckslang (STP)	1 200 l/min	
Statiskt mellantryck	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamisk flödeskontroll (DFC)	Upp till 11,5 bar	
Högtrycksportar	1 (7/16" UNF)	
Lågtrycksportar	4 (3/8" UNF)	
av dessa DFC-portar	1	
Vikt	DIN: 431 g	INT: 605 g

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Δεύτερο στάδιο εξ ολοκλήρου από μέταλλο (επινικελωμένος και επιχρωμιωμένος ορείχαλκος)	Κλασσική βαλβίδα καθοδικής ροής (downstream)
Ρυθμός ροής (STP)	620l/min	
Βάρος (χωρίς εύκαμπτο σωλήνα)	269g	
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	56cm - 210cm	
CR	Δεύτερο στάδιο από τεchnοπολυμερή	Κλασσική βαλβίδα καθοδικής ροής (downstream)
Ρυθμός ροής (STP)	560l/min	
Βάρος (χωρίς εύκαμπτο σωλήνα)	193g	
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	56cm - 210cm	
VR	Δεύτερο στάδιο από τεchnοπολυμερή	Κλασσική βαλβίδα καθοδικής ροής (downstream)
Ρυθμός ροής (STP)	560l/min	
Βάρος (χωρίς εύκαμπτο σωλήνα)	199g	
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	100cm - 110cm	
25XR	Πρώτο στάδιο εξ ολοκλήρου από μέταλλο (επινικελωμένος και επιχρωμιωμένος ορείχαλκος)	Μηχανισμός ισορροπημένου διαφράγματος
Ρυθμός ροής στο άκρο εύκαμπτου σωλήνα χαμηλής πίεσης με μήκος 210cm (STP)	1200l/min	
Στατική ενδιάμεση πίεση (πίεση παροχής 0-300bar)	8,8-9,4bar	
Δυναμικός έλεγχος ροής (DFC)	Έως 9,9bar	
Έξοδοι υψηλής πίεσης	1 (7/16" UNF)	
Έξοδοι χαμηλής πίεσης	2 (3/8" UNF)	
Εκ των οποίων έξοδοι DFC	1	
Βάρος	DIN: 758g	
R2S	Πρώτο στάδιο εξ ολοκλήρου από μέταλλο (επινικελωμένος και επιχρωμιωμένος ορείχαλκος)	Μηχανισμός εμβόλου
Ρυθμός ροής στο άκρο εύκαμπτου σωλήνα χαμηλής πίεσης με μήκος 110cm (STP)	1200l/min	
Στατική ενδιάμεση πίεση	9,8-10,5bar @ 230bar 7,8-8,5bar @ 30bar	
Δυναμικός έλεγχος ροής (DFC)	Έως 11,5bar	
Έξοδοι υψηλής πίεσης	1 (7/16" UNF)	
Έξοδοι χαμηλής πίεσης	4 (3/8" UNF)	
Εκ των οποίων έξοδοι DFC	1	
Βάρος	DIN: 431g	INT: 605g

REGULAATTORI

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Täysmetalli vara-annostin (nikkelöity ja kromattu messinki)	Vakio myötävirtaventtiili
Virtausnopeus (STP)	620 l/min	
Paino (ilman letkua)	269 g	
Letkun pituus	56 cm - 210 cm	
CR	Teknopolymeeristä valmistettu vara-annostin	Vakio myötävirtaventtiili
Virtausnopeus (STP)	560 l/min	
Paino (ilman letkua)	193 g	
Letkun pituus	56cm - 210cm	
VR	Teknopolymeeristä valmistettu vara-annostin	Vakio myötävirtaventtiili
Virtausnopeus (STP)	560 l/min	
Paino (ilman letkua)	199 g	
Letkun pituus	100cm - 110cm	
25XR	Täysmetalli regulaattori (nikkelöity ja kromattu messinki)	Tasapainotettu kalvomekanismi
Virtausnopeus yhden 210cm pitkän matalapaineletkun päässä (STP)	1200 l/min	
Staatinnainen välipaine (0-300 bar syöttöpaine)	8,8-9,4 bar	
DFC-ohjaus (Dynamic Flow Control)	Korkeintaan 9,9 bar	
Korkeapaineliitännät	1 (7/16" UNF)	
Matalapaineliitännät	2 (3/8" UNF)	
DFC-liitännöistä	1	
Paino	DIN: 758 g	
R2S	Täysmetalli regulaattori (nikkelöity ja kromattu messinki)	Mäntämekanismi
Virtausnopeus yhden 110 cm pitkän matalapaineletkun päässä (STP)	1200 l/min	
Staatinnainen välipaine	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
DFC-ohjaus (Dynamic Flow Control)	Korkeintaan 11,5 bar	
Korkeapaineliitännät	1 (7/16" UNF)	
Matalapaineliitännät	4 (3/8" UNF)	
DFC-liitännöistä	1	
Paino	DIN: 431 g	INT: 605 g

AUTOMAT ODDECHOWY

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Drugi stopień, wykonany całkowicie z metalu (brąz pokrywany niklem i chromem)	Standardowy zawór downstream
Szybkość przepływu (STP)	620 l/min	
Ciężar (bez węża)	269 g	
Długość węża	56 cm - 210 cm	
CR	technopolimerowy drugi stopień	Standardowy zawór downstream
Szybkość przepływu (STP)	560 l/min	
Ciężar (bez węża)	193 g	
Długość węża	56 cm - 210 cm	
VR	technopolimerowy drugi stopień	Standardowy zawór downstream
Szybkość przepływu (STP)	560 l/min	
Ciężar (bez węża)	199 g	
Długość węża	100 cm - 110 cm	
25XR	Pierwszy stopień, wykonany całkowicie z metalu (brąz pokrywany niklem i chromem)	Odciążony mechanizm membranowy
Szybkość przepływu na końcu jednego węża niskiego ciśnienia długości 210 cm (STP)	1200 l/min	
Statyczne ciśnienie średnie (ciśnienie zasilania: 0-300 barów)	8,8-9,4 bar	
Dynamiczna kontrola przepływu (DFC)	Do 9,9 bara	
Porty wysokiego ciśnienia	1 (7/16" UNF)	
Porty niskiego ciśnienia	2 (3/8" UNF)	
Z których porty DFC	1	
Ciężar	DIN: 758 g	
R2S	Pierwszy stopień, wykonany całkowicie z metalu (brąz pokrywany niklem i chromem)	Mechanizm tłokowy
Szybkość przepływu na końcu jednego węża niskiego ciśnienia długości 110 cm (STP)	1200 l/min	
Statyczne ciśnienie średnie	9,8-10,5 bara @ 230 bara 7,8-8,5 bara @ 30 bara	
Dynamiczna kontrola przepływu (DFC)	Do 11,5 bara	
Porty wysokiego ciśnienia	1 (7/16" UNF)	
Porty niskiego ciśnienia	4 (3/8" UNF)	
Z których porty DFC	1	
Ciężar	DIN: 431 g	INT: 605 g

REDUKTOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Teljesen fémből (nikkelezett és krómozott sárgarézből) készült második lépcső	Szabványos áramlásirányú szelep
Átfolyási sebesség (STP)	620 l/perc	
Súly (tömlő nélkül)	269g	
Tömlőhossz	56cm - 210cm	
CR	Technopolimer, második lépcső	Szabványos áramlásirányú szelep
Átfolyási sebesség (STP)	560 l/perc	
Súly (tömlő nélkül)	193g	
Tömlőhossz	56cm - 210cm	
VR	Technopolimer, második lépcső	Szabványos áramlásirányú szelep
Átfolyási sebesség (STP)	560 l/perc	
Súly (tömlő nélkül)	199g	
Tömlőhossz	100cm - 110cm	
25XR	Teljesen fémből (nikkelezett és krómozott sárgarézből) készült első lépcső	Kiegyensúlyozott membrán mechanizmus
Átfolyási sebesség az egyik 210cm hosszú kisnyomású tömlő végénél (STP)	1200 l/perc	
Statikus közbeszű nyomás (0-300bar tápnyomás)	8,8-9,4 bar	
Dinamikus áramlásszabályozó (DFC)	Max. 9,9bar	
Nagynyomású csatlakozók	1 (7/16" UNF)	
Kisnyomású csatlakozók	2 (3/8" UNF)	
Amelyek közül a dinamikus áramlásszabályozó csatlakozói	1	
Súly	DIN: 758g	
R2S	Teljesen fémből (nikkelezett és krómozott sárgarézből) készült első lépcső	Dugattyú mechanizmus
Átfolyási sebesség az egyik 110cm hosszú kisnyomású tömlő végénél (STP)	1200 l/perc	
Statikus közbeszű nyomás	9,8-10,5bar @ 230bar 7,8-8,5bar @ 30bar	
Dinamikus áramlásszabályozó (DFC)	Max. 11,5bar	
Nagynyomású csatlakozók	1 (7/16" UNF)	
Kisnyomású csatlakozók	4 (3/8" UNF)	
Amelyek közül a dinamikus áramlásszabályozó csatlakozói	1	
Súly	DIN: 431g	BELSŐ: 605g

РЕГУЛЯТОР

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Цельнометаллическая вторая ступень из никелированной и хромированной латуни	Стандартный подающий клапан
Объём подачи (STP)	620 л/мин	
Вес (без шланга)	269 g	
Длина шланга	56 см - 210 см	
CR	Вторая ступень из технополимера	Стандартный подающий клапан
Объём подачи (STP)	560 л/мин	
Вес (без шланга)	193 g	
Длина шланга	56 см - 210 см	
VR	Вторая ступень из технополимера	Стандартный подающий клапан
Объём подачи (STP)	560 л/мин	
Вес (без шланга)	199 g	
Длина шланга	100 см - 110 см	
25XR	Цельнометаллическая вторая ступень из никелированной и хромированной латуни	Сбалансированный механизм диафрагмы
Объём подачи (STP) на выходе шланга длиной 210 см	1200 л/мин	
Статическое промежуточное давление (при давлении подачи 0-300 бар дюйм)	8.8-9.4 бар	
Динамическое регулирование подачи (DFC)	До 9.9 бар	
Порты высокого давления	1 (резьба 7/16" UNF)	
Порты низкого давления	2 (резьба 3/8" UNF)	
Из них порты с динамическим регулированием подачи (DFC)	1	
Вес	в версии DIN: 758 g	
R2S	Цельнометаллическая вторая ступень из никелированной и хромированной латуни	Поршневой механизм
Объём подачи (STP) на выходе шланга длиной 110 см	1200 л/мин	
Статическое промежуточное давление	9.8-10.5 бар @ 230 бар 7.8-8.5 бар @ 30 бар	
Динамическое регулирование подачи (DFC)	До 11.5 бар	
Порты высокого давления	1 (резьба 7/16" UNF)	
Порты низкого давления	4 (резьба 3/8" UNF)	
Из них порты с динамическим регулированием подачи (DFC)	1	
Вес	в версии DIN: 431 g	в версии Yoke: 605 g

REGULATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Popolnoma kovinska druga stopnja (z nikljem in kromom prevlečena medenina)	Standarden ventil v smeri toka
Hitrost pretoka (STP)	620 l/min	
Teža (brez cevi)	269 g	
Dolžina cevi	56 cm - 210 cm	

CR	Technopolimerowy drugi stopień	Standarden ventil v smeri toka
Hitrost pretoka (STP)	560 l/min	
Teža (brez cevi)	193 g	
Dolžina cevi	56 cm - 210 cm	

VR	Technopolimerowy drugi stopień	Standarden ventil v smeri toka
Hitrost pretoka (STP)	560 l/min	
Teža (brez cevi)	199 g	
Dolžina cevi	100 cm - 110 cm	

25XR	Popolnoma kovinska (z nikljem in kromom prevlečena medenina) prva stopnja	Uravnovešen membranski mehanizem
Hitrost pretoka na koncu ene 210 cm dolge nizkotlačne cevi (STP)	1200 l/min	
Statičen vmesni tlak (0-300 bar oskrbovalni tlak)	8,8-9,4 bar	
Dinamični nadzor pretoka (DFC)	Do 9,9 bar	
Visokotlačni izhod	1 (7/16" UNF)	
Nizkotlačni izhod	2 (3/8" UNF)	
Od tega dfc izhoda	1	
Teža	DIN: 758 g	

R2S	Popolnoma kovinska (z nikljem in kromom prevlečena medenina) prva stopnja	Batni mehanizem
Hitrost pretoka na koncu ene 110 cm dolge nizkotlačne cevi (STP)	1200 l/min	
Statičen vmesni tlak	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dinamični nadzor pretoka (DFC)	Do 11,5 bar	
Visokotlačni izhod	1 (7/16" UNF)	
Nizkotlačni izhod	4 (3/8" UNF)	
Od tega dfc izhoda	1	
Teža	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGÜLATÖR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Tamamı metal (nikel ve krom kaplı piring) ikinci aşama	Standart aşağı akışlı vana
Akış Hızı (STP)	620 l/dakika	
Ağırlık (hortumsuz)	269 g	
Hortum uzunluğu	56 cm - 210 cm	
CR	Teknopolimer ikinci kademe	Standart aşağı akışlı vana
Akış Hızı (STP)	560 l/dakika	
Ağırlık (hortumsuz)	193 g	
Hortum uzunluğu	56 cm - 210 cm	
VR	Teknopolimer ikinci kademe	Standart aşağı akışlı vana
Akış Hızı (STP)	560 l/dakika	
Ağırlık (hortumsuz)	199 g	
Hortum uzunluğu	100 cm - 110 cm	
25XR	Tamamı metal (nikel ve krom kaplı piring) birinci aşama	Dengeli diyafram mekanizması
Bir 210 cm uzunluğunda düşük basınç hortumunun (STP) sonundaki Akış Hızı	1200 l/dakika	
Statik orta basınç (besleme basıncı 0-300 bar)	8,8-9,4 bar	
Dinamik Akış Kontrolü (DFC)	9,9 bar'a kadar	
Yüksek basınç portları	1 (7/16" UNF)	
Düşük basınç portları	2 (3/8" UNF)	
DFC portları	1	
Ağırlık	DIN: 758 g	
R2S	Tamamı metal (nikel ve krom kaplı piring) birinci aşama	Piston mekanizması
Bir 110 cm uzunluğunda düşük basınç hortumunun (STP) sonundaki Akış Hızı	1200 l/dakika	
Statik orta basınç	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dinamik Akış Kontrolü (DFC)	11,5 bar'a kadar	
Yüksek basınç portları	1 (7/16" UNF)	
Düşük basınç portları	4 (3/8" UNF)	
DFC portları	1	
Ağırlık	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULÁTOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Celokovový (poniklovaná a pochromovaná mosaz) druhý stupeň	Standardní ventil otevíraný po směru proudění vzduchu
Průtok (STP)	620 l/min	
Hmotnost (bez hadice)	269 g	
Délka hadice	56 cm - 210 cm	
CR	Technopolymerový druhý stupeň	Standardní ventil otevíraný po směru proudění vzduchu
Průtok (STP)	560 l/min	
Hmotnost (bez hadice)	193 g	
Délka hadice	56 cm - 210 cm	
VR	Technopolymerový druhý stupeň	Standardní ventil otevíraný po směru proudění vzduchu
Průtok (STP)	560 l/min	
Hmotnost (bez hadice)	199 g	
Délka hadice	100 cm - 110 cm	
25XR	Celokovový (poniklovaná a pochromovaná mosaz) první stupeň	Mechanismus vyvážené membrány
Průtok na konci jedné nízkotlaké hadice (STP) dlouhé 210 cm	1200 l/min	
Statický středotlak (0-300 bar tlak na vstupu)	8,8-9,4 bar	
Dynamická regulace průtoku (DFC)	Až 9,9 bar	
Vysokotlaké porty	1 (7/16" UNF)	
Nízkotlaké porty	2 (3/8" UNF)	
Z toho portů DFC	1	
Hmotnost	DIN: 758 g	
R2S	Celokovový (poniklovaná a pochromovaná mosaz) první stupeň	Pístový mechanismus
Průtok na konci jedné nízkotlaké hadice (STP) dlouhé 110 cm	1200 l/min	
Statický středotlak	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamická regulace průtoku (DFC)	Až 11,5 bar	
Vysokotlaké porty	1 (7/16" UNF)	
Nízkotlaké porty	4 (3/8" UNF)	
Z toho portů DFC	1	
Hmotnost	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Potpuno metalni (niklovana i kromirana bronca) drugi stupanj	Standardni donji ventil
Protok (STP)	620 l/min	
Masa (bez crijeva)	269 g	
Dužina crijeva	56 cm - 210 cm	
CR	Technopolymeroví druhý stupeň	Standardní ventil otevíraný po směru proudění vzduchu
Průtok (STP)	560 l/min	
Hmotnost (bez hadice)	193 g	
Délka hadice	56 cm - 210 cm	
VR	Technopolymeroví druhý stupeň	Standardní ventil otevíraný po směru proudění vzduchu
Průtok (STP)	560 l/min	
Hmotnost (bez hadice)	199 g	
Délka hadice	100 cm - 110 cm	
25XR	Potpuno metalni (niklovana i kromirana bronca) prvi stupanj	Uravnotežení mehanizam dijafragme
Protok na kraju jednog niskotlačnog crijeva (STP) dužine 210 cm	1200 l/min	
Statički srednji tlak (tlak isporuke 0-300 bara)	8,8-9,4 bara	
Dvostruka dinamička kontrola protoka (DFC)	Do 9,9 bara	
Visokotlačni priključci	1 (7/16" UNF)	
Niskotlačni priključci	2 (3/8" UNF)	
Od kojih DCF priključaka	1	
Masa	DIN: 758 g	
R2S	Potpuno metalni (niklovana i kromirana bronca) prvi stupanj	Klipni mehanizam
Protok na kraju jednog niskotlačnog crijeva (STP) dužine 110 cm	1200 l/min	
Statički srednji tlak	9,8-10,5 bara @ 230 bara 7,8-8,5 bara @ 30 bara	
Dvostruka dinamička kontrola protoka (DFC)	Do 11,5 bara	
Visokotlačni priključci	1 (7/16" UNF)	
Niskotlačni priključci	4 (3/8" UNF)	
Od kojih DCF priključaka	1	
Masa	DIN: 431 g	INT: 605 g

ДИХАТЕЛЕН АВТОМАТ

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Изцяло метална (никелиран и хромиран месинг) втора степен	Стандартен входен вентил
Дебит (при стандартни условия)	620 л/мин	
Тегло (без маркуча)	269 г	
Дължина на маркуча	56 cm - 210 cm	

CR	Полимерна втора степен	Стандартен входен вентил
Дебит (при стандартни условия)	560 л/мин	
Тегло (без маркуча)	193 г	
Дължина на маркуча	56 cm - 210 cm	

VR	Полимерна втора степен	Стандартен входен вентил
Дебит (при стандартни условия)	560 л/мин	
Тегло (без маркуча)	199 г	
Дължина на маркуча	100 cm - 110 cm	

25XR	Изцяло метална (никелиран и хромиран месинг) първа степен	Балансиран диафрагмен механизъм
Дебит в единия край на дългия 210 cm маркуч за ниско налягане (при стандартни условия)	1200 л/мин	
Статично междинно налягане (0-300 bar захранващо налягане)	8.8-9.4 bar	
Динамичен контрол на дебита (DFC)	До 9.9 bar	
Преходи за високо налягане	1 (7/16" стандартна резба)	
Преходи за ниско налягане	2 (3/8" стандартна резба)	
От които DFC преходи	1	
Тегло	DIN: 758 г	

R2S	Изцяло метална (никелиран и хромиран месинг) първа степен	Бутален механизъм
Дебит в единия край на дългия 110 cm маркуч за ниско налягане (при стандартни условия)	1200 л/мин	
Статично междинно налягане	9.8-10.5 bar @ 230 bar 7.8-8.5 bar @ 30 bar	
Динамичен контрол на дебита (DFC)	До 11.5 bar	
Преходи за високо налягане	1 (7/16" стандартна резба)	
Преходи за ниско налягане	4 (3/8" стандартна резба)	
От които DFC преходи	1	
Тегло	DIN: 431 г	INT: 605 г

REGULATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Andettrin helt i metal (messing med nikkel/krom-overflade)	Standard nedstrømsventil
Flowhastighed (STP)	620 l/min	
Vægt (uden slange)	269 g	
Slangens længde	56 cm - 210 cm	
CR	Andettrin i teknopolymer	Standard nedstrømsventil
Flowhastighed (STP)	560 l/min	
Vægt (uden slange)	193 g	
Slangens længde	56 cm - 210 cm	
VR	Andettrin i teknopolymer	Standard nedstrømsventil
Flowhastighed (STP)	560 l/min	
Vægt (uden slange)	199 g	
Slangens længde	100 cm - 110 cm	
25XR	Førstetrin helt i metal (messing med nikkel/krom-overflade)	Afbalanceret membran-konstruktion
Flowhastighed for enden af en 210 cm lang lavtryksslange (STP)	1200 l/min	
Statisk mellemtryk (0-300 bar fødestryk)	8,8-9,4 bar	
Dynamisk flowstyring (DFC)	Op til 9,9 bar	
Højtryksudtag	1 (7/16" UNF)	
Lavtryksudtag	2 (3/8" UNF)	
Heraf DFC-udtag	1	
Vægt	DIN: 758 g	
R2S	Førstetrin helt i metal (messing med nikkel/krom-overflade)	Stempelmekanisme
Flowhastighed for enden af en 110 cm lang lavtryksslange (STP)	1200 l/min	
Statisk mellemtryk	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamisk flowstyring (DFC)	Op til 11,5 bar	
Højtryksudtag	1 (7/16" UNF)	
Lavtryksudtag	4 (3/8" UNF)	
Heraf DFC-udtag	1	
Vægt	DIN: 431 g	INT: 605 g

REGULAATOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Üleni metallist (nikkel ja kroomitud pronks) teine aste	Standardne päriooluklapp
Voolukiirus (STP)	620 l/min	
Mass (ilma voolikuta)	269 g	
Vooliku pikkus	56 cm - 210 cm	
CR	Tehnopolümeerist teine aste	Standardne päriooluklapp
Voolukiirus (STP)	560 l/min	
Mass (ilma voolikuta)	193 g	
Vooliku pikkus	56 cm - 210 cm	
VR	Tehnopolümeerist teine aste	Standardne päriooluklapp
Voolukiirus (STP)	560 l/min	
Mass (ilma voolikuta)	199 g	
Vooliku pikkus	100 cm - 110 cm	
25XR	Üleni metallist (nikkel ja kroomitud pronks) esimene aste	Tasakaalustatud membraanimehhanism
Voolukiirus ühe 210 cm pikkuse madalsurvevooliku (STP) otsas	1200 l/min	
Staatiline vahesurve (0-300 bar toitesurve)	8,8-9,4 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Kuni 9,9 bar	
Kõrgsurvepordid	1 (7/16" UNF)	
Madalsurvepordid	2 (3/8" UNF)	
mildest DFC-porte	1	
Mass	DIN: 758 g	
R2S	Üleni metallist (nikkel ja kroomitud pronks) esimene aste	Kolbmehhanism
Voolukiirus ühe 110 cm pikkuse madalsurvevooliku (STP) otsas	1200 l/min	
Staatiline vahesurve	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamic Flow Control (DFC)	Kuni 11,5 bar	
Kõrgsurvepordid	1 (7/16" UNF)	
Madalsurvepordid	4 (3/8" UNF)	
mildest DFC-porte	1	
Mass	DIN: 431 g	INT: 605 g

RIALTÁN

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Dara céim lánmhiotail ar fad (prás plátáilte nicil agus cróm)	Comhla chaighdeánach iartheachtach
Ráta Srutha (TBC)	620 l/nóim	
Meáchan (gan osáin)	269g	
Fad an osáin	56cm - 210cm	
CR	Dara céim an Teicnipolaiméire	Comhla chaighdeánach iartheachtach
Ráta Srutha (TBC)	560 l/nóim	
Meáchan (gan osáin)	193g	
Fad an osáin	56cm - 210cm	
VR	Dara céim an Teicnipolaiméire	Comhla chaighdeánach iartheachtach
Ráta Srutha (TBC)	560 l/nóim	
Meáchan (gan osáin)	199g	
Fad an osáin	100cm - 110cm	
25XR	Céad chéim lánmhiotail ar fad (prás plátáilte nicil agus cróm)	Fearas Scannáin cothromaithe
Ráta Srutha ag deireadh osáin amháin 210cm fada íslebhú (TBC)	1200 l/nóim	
Brú idirmheánach statach (soláthar brú 0-300bar)	8.8-9.4bar	
Sreabhrialú Dinimiciúil (SBD)	Suas go 9.9bar	
Poirt ardghrú	1 (7/16" UNF)	
Poirt íslebhú	2 (3/8" UNF)	
A phortálainn SBD	1	
Meáchan	DIN: 758g	
R2S	Céad chéim lánmhiotail ar fad (prás plátáilte nicil agus cróm)	Meicníocht na loine
Ráta Srutha ag deireadh osáin amháin 110cm fada íslebhú (TBC)	1200 l/nóim	
Brú idirmheánach statach	9.8-10.5bar @ 230bar 7.8-8.5bar @ 30bar	
Sreabhrialú Dinimiciúil (SBD)	Suas go 11.5bar	
Poirt ardghrú	1 (7/16" UNF)	
Poirt íslebhú	4 (3/8" UNF)	
A phortálainn SBD	1	
Meáchan	DIN: 431g	INT: 605g

REGULATORS

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Vienlaidmetāla (niķelis un hromēts misiņš) otrā pakāpe	Standarta pakārtots vārsts
Plūsmas ātrums (STP)	620 l/min	
Svars (bez šļūtenes)	269g	
Šļūtenes garums	56cm - 210cm	
CR	Polimēra otrā pakāpe	Standarta pakārtots vārsts
Plūsmas ātrums (STP)	560 l/min	
Svars (bez šļūtenes)	193g	
Šļūtenes garums	56cm - 210cm	
VR	Polimēra otrā pakāpe	Standarta pakārtots vārsts
Plūsmas ātrums (STP)	560 l/min	
Svars (bez šļūtenes)	199g	
Šļūtenes garums	100cm - 110cm	
25XR	Vienlaidmetāla (niķelis un hromēts misiņš) pirmā pakāpe	Līdzsvarots diafragmas mehānisms
Plūsmas ātrums vienas 210cm garas zema spiediena šļūtenes beigās (STP)	1200 l/min	
Statiskā starpposma spiediens (0-300bar padeves spiediens)	8.8-9.4bar	
Dinamiskās plūsmas vadība (DFC)	Līdz 9.9bar	
Augstspiediena savienojums	1 (7/16" UNF)	
Zema spiediena savienojums	2 (3/8" UNF)	
No kura DFC savienojums	1	
Svars	DIN: 758g	
R2S	Vienlaidmetāla (niķelis un hromēts misiņš) pirmā pakāpe	Virzuļa mehānisms
Plūsmas ātrums vienas 110cm garas zema spiediena šļūtenes beigās (STP)	1200 l/min	
Statiskā starpposma spiediens	9.8-10.5bar @ 230bar 7.8-8.5bar @ 30bar	
Dinamiskās plūsmas vadība (DFC)	Līdz 11.5bar	
Augstspiediena savienojums	1 (7/16" UNF)	
Zema spiediena savienojums	4 (3/8" UNF)	
No kura DFC savienojums	1	
Svars	DIN: 431g	INT: 605g

REGULIATORIUS

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Metalinis (nikelių ir chromu padengtas žvalvaris) antrosios pakopos	Standartinis vožtuvas, skirtas srautui pagal kryptį
Srauto rodiklis (normaliomis temperatūros ir slėgio sąlygomis)	620 l/min	
Svoris (be žarnos)	269g	
Žarnos ilgis	56cm - 210cm	
CR	Technopolimerinė antra pakopa	Standartinis vožtuvas, skirtas srautui pagal kryptį
Srauto rodiklis (normaliomis temperatūros ir slėgio sąlygomis)	560 l/min	
Svoris (be žarnos)	193g	
Žarnos ilgis	56cm - 210cm	
VR	Technopolimerinė antra pakopa	Standartinis vožtuvas, skirtas srautui pagal kryptį
Srauto rodiklis (normaliomis temperatūros ir slėgio sąlygomis)	560 l/min	
Svoris (be žarnos)	199g	
Žarnos ilgis	100cm - 110cm	
25XR	Metalinis (nikelių ir chromu padengtas žvalvaris) pirmosios pakopos	Balansavimo diafragminis mechanizmas
Srauto rodiklis vienos 210cm ilgio žemo slėgio žarnos gale (STP)	1200 l/min	
Statinis tarpinis slėgis (0-300 bar paduodamas slėgis)	8,8-9,4 bar	
Dinaminė srauto valdymo (DFC) sistema	Ne didesnis kaip 9,9 bar	
Aukšto slėgio portai	1 (7/16 UNF)	
Žemo slėgio portai	2 (3/8 UNF)	
Iš kurių DFC portai	1	
Svoris	DIN: 758g	
R2S	Metalinis (nikelių ir chromu padengtas žvalvaris) pirmosios pakopos	Stūmoklinis mechanizmas
Srauto rodiklis vienos 110 cm ilgio žemo slėgio žarnos gale (STP)	1200 l/min	
Statinis tarpinis slėgis	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dinaminė srauto valdymo (DFC) sistema	Ne didesnis kaip 11,5 bar	
Aukšto slėgio portai	1 (7/16 UNF)	
Žemo slėgio portai	4 (3/8 UNF)	
Iš kurių DFC portai	1	
Svoris	DIN: 431g	INT: 605g

REGOLATUR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	It-tieni stadju kollu tal-metall (ram isfar miksi b'nikil u kromju)	Valv downstream standard
Rata tal-Fluss (STP)	620 l/min	
Piż (minghajr manka)	269g	
Tul tal-manka	56cm - 210cm	
CR	It-tieni stadju teknopolimeru	Valv downstream standard
Rata tal-Fluss (STP)	560 l/min	
Piż (minghajr manka)	193g	
Tul tal-manka	56cm - 210cm	
VR	It-tieni stadju teknopolimeru	Valv downstream standard
Rata tal-Fluss (STP)	560 l/min	
Piż (minghajr manka)	199g	
Tul tal-manka	100cm - 110cm	
25XR	L-ewwel stadju kollu tal-metall (ram isfar miksi b'nikil u kromju)	Mekkaniżmu ta' diaframma bbilancjat
Rata tal-Fluss fit-tarf ta' manka ta' pressa baxxa ta' 210cm (STP)	1200 l/min	
Pressa intermedia statika (0-300bar pressa ta' suppliment)	8.8-9.4bar	
Kontroll tal-Fluss Dinamiku (DFC)	Sa 9.9bar	
Tqabbidiet ta' pressjoni gholja	1 (7/16" UNF)	
Tqabbidiet ta' pressjoni baxxa	2 (3/8" UNF)	
Li minnhom tqabbidiet DFC	1	
Piż	DIN: 758g	
R2S	L-ewwel stadju kollu tal-metall (ram isfar miksi b'nikil u kromju)	Mekkaniżmu tal-pistuni
Rata tal-Fluss fit-tarf ta' manka ta' pressa baxxa ta' 110cm (STP)	1200 l/min	
Pressa intermedia statika	9.8-10.5bar @ 230bar 7.8-8.5bar @ 30bar	
Kontroll tal-Fluss Dinamiku (DFC)	Sa 11.5bar	
Tqabbidiet ta' pressjoni gholja	1 (7/16" UNF)	
Tqabbidiet ta' pressjoni baxxa	4 (3/8" UNF)	
Li minnhom tqabbidiet DFC	1	
Piż	DIN: 431g	INT: 605g

DETENTOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Treapta II complet din metal (alamă nichelată și cromată)	Supapă standard downstream
Debit aer (STP)	620 l/min	
Greutate (fara furtun)	269g	
Lungime furtun	56cm - 210cm	
CR	Treapta II din Technopolymer	Supapă standard downstream
Debit aer (STP)	560 l/min	
Greutate (fara furtun)	193g	
Lungime furtun	56cm - 210cm	
VR	Treapta II din Technopolymer	Supapă standard downstream
Debit aer (STP)	560 l/min	
Greutate (fara furtun)	199g	
Lungime furtun	100cm - 110cm	
25XR	Treapta I complet din metal (alamă nichelată și cromată)	Mecanism echilibrat cu membrana
Debit de aer la terminația furtunului de presiune joasă lung de 210cm (STP)	1200 l/min	
Presiune intermediară statică (0-300bar presiune livrată)	8.8-9.4bar	
Control Dinamic al Debitului (DFC)	Pana la 9.9bar	
Porturi presiune înaltă	1 (7/16" UNF)	
Porturi presiune joasă	2 (3/8" UNF)	
La fiecare port DFC	1	
Greutate	DIN: 758g	
R2S	Treapta I complet din metal (alamă nichelată și cromată)	Mecanism cu piston
Debit de aer la terminația furtunului de presiune joasă lung de 110cm (STP)	1200 l/min	
Presiune intermediară statică	9.8-10.5bar @ 230bar 7.8-8.5bar @ 30bar	
Control Dinamic al Debitului (DFC)	Pana la 11.5bar	
Porturi presiune înaltă	1 (7/16" UNF)	
Porturi presiune joasă	4 (3/8" UNF)	
La fiecare port DFC	1	
Greutate	DIN: 431g	INT: 605g

REGULÁTOR

25XR DR (416402) / 25XR CR (416403) / R2S VR (416401)

DR	Celokovový (poniklovaná a pochrómovaná mosadz) druhý stupeň	Štandardný ventil otváraný v smere prúdenia vzduchu
Prietok (STP)	620 l/min	
Hmotnosť (bez hadice)	269 g	
Dĺžka hadice	56 cm - 210 cm	
CR	Tehnopolimer druga stopnja	Štandardný ventil otváraný v smere prúdenia vzduchu
Prietok (STP)	560 l/min	
Hmotnosť (bez hadice)	193 g	
Dĺžka hadice	56 cm - 210 cm	
VR	Tehnopolimer druga stopnja	Štandardný ventil otváraný v smere prúdenia vzduchu
Prietok (STP)	560 l/min	
Hmotnosť (bez hadice)	199 g	
Dĺžka hadice	100 cm - 110 cm	
25XR	Celokovový (poniklovaná a pochrómovaná mosadz) prvý stupeň	Mechanizmus vyváženej membrány
Prietok na konci jednej nízkotlakovej hadice (STP) dlhšej 210 cm	1200 l/min	
Statický stredotlak (0 - 300 bar tlak na vstupe)	8,8-9,4 bar	
Dynamická regulácia prietoku (DFC)	Až 9,9 bar	
Vysokotlakové porty	1 (7/16" UNF)	
Nízkotlakové porty	2 (3/8" UNF)	
Z toho portov DFC	1	
Hmotnosť	DIN: 758 g	
R2S	Celokovový (poniklovaná a pochrómovaná mosadz) prvý stupeň	Piestový mechanizmus
Prietok na konci jednej nízkotlakovej hadice (STP) dlhšej 110 cm	1200 l/min	
Statický stredotlak	9,8-10,5 bar @ 230 bar 7,8-8,5 bar @ 30 bar	
Dynamická regulácia prietoku (DFC)	Až 11,5 bar	
Vysokotlakové porty	1 (7/16" UNF)	
Nízkotlakové porty	4 (3/8" UNF)	
Z toho portov DFC	1	
Hmotnosť	DIN: 431 g	INT: 605 g

NOTES



Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo - ITALY
Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185201470
www.mares.com

